

Black Nylon

Nylon Haute Ténacité (PA 6) teint dans la masse
 High Tenacity Nylon (PA 6) spun dyed
 Nylon de Alta Tenacidad (PA 6) teñido en su origen

	Référence • USA/Française Reference • US/French Referencia • EEUU/Francesa	Métrage Pieds/livre • m/kg Runnage Feet/lbs • m/kg Metraje - Pies/libra • m/kg	Résistance du fil • Livres/kg Breaking strength • Lbs/Kg Resistencia a la rotura • Libras/kg
Ø 1,7 mm	26 • 8842	796 • 535	208 • 94
Ø 2 mm	30 • 8845	655 • 440	221 • 100
Ø 2,5 mm	36 • 4840/2,5	558 • 375	296 • 134
Ø 3 mm	42 • 4840/3	402 • 270	375 • 170
Ø 3,5 mm	54 • 4840/3,5	313 • 210	463 • 210
Ø 4 mm	60 • 4840/4	268 • 180	551 • 250
Ø 4,5 mm	84 • 4840/4,5	201 • 135	693 • 314
Ø 5 mm	96 • 4840/5	156 • 105	860 • 390
Ø 5,5 mm	120 • 4840/5,5	134 • 90	1036 • 470
Ø 6 mm	168 • 4840/6	100 • 67	1433 • 650
Ø 8 mm	300 • 4840/8	52 • 35	2310 • 1050
Ø 10 mm	360 • 4840/10	32 • 22	3190 • 1450

12 rue de Kélareun - LECHIAGAT-TREFFIAGAT
 B.P. 46 - 29730 LE GUILVINEC - France
 TEL. + 33 (0)2 98 58 10 54 - FAX + 33 (0)2 98 58 93 33
 E-mail : info@ledrezen.com - Website : www.ledrezen.com

